



Hőplusz Rendszer HPE Peremszigetelő, Szegélyszigetelő PE habfólia

Műszaki adatlap

Termék megnevezése: Hőplusz Rendszer HPE Peremszigetelő, szegélyszigetelő PE habfólia
Forgalmazza: Hőplusz Rendszer KFT /6000 Kmét, Szabadkai u.18./
Mérete, kiszérése: tekercsben, 50 fm / tekercs
Anyaga: Extrudált polietilén
Felhasználási területe: Úsztatott padlók felmenő szerkezetekhez való csatlakozásainál (falak, csőátörések) mellett használható, megadja az aljzat és a fal rugalmas hézagképzését és megakadályozza a kopogó hangok továbbterjedését a szerkezetben.
Egységtömeg: 245g/m ² (+-10%)
Vastagság: 10 mm (±10%) EN 822
Szélesség: 100 mm (±10%) EN 822
Hosszúság: 50fm (±10%) EN 823
Sűrűség: 21 kg/m ³ (+-5%) EN 1602
Szakítószilárdság (10mm szeles mintán): 150 N/5cm / 95 N/5cm EN 12311-2
Méretállandóság (10mm vastag mintán mérve, 35°C, 120h, 2kN/m ² terhelés alatt): <1% EN 12311-2
Hővezetési tényező (λ): 0,061W/mK EN 12667
Testhang szigetelő képesség: min 18dB EN 140-8
Vízfelvétel (28 napos teljes vízbemerítés után): ~5,5% EN 12087
Páraáteresztés ellenállási szám (G): 3650 EN ISO 12572
Páraáteresztéssel egyenértékű légréteg vastagság (Sd): ~38m EN ISO 12572
Tűzvédelmi osztály: F EN 13501-1
Hőmérséklet állóság: (-)30oC - (+)70oC
Tárolás: Száraz körülmények között, környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől védetten.
Jótállás, szavatosság: Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

Tárolás: Szárazkörülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párártól védetten. A külső körülményektől - hőmérséklet és szellőztetés - függően, a gyártás követően néhány napig, kis mennyiségben a habosítás során felhasznált izobután válik ki a habfóliából, amely a levegőnél nehezebb és talajszinten koncentrálódik, ezért a terméket jól szellőztetett módon kell tárolni, szállítani. Mivel az izobután gyúlékony anyag, a habfóliát nem szabad gyújtóforrás közelében tárolni és környezetében meg kell akadályozni az elektrosztatikus kisülés lehetőségét.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Nincsen ismert egészségkárosító veszély.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlapköteles termék.

*A műszaki adatlap érvényes a 2018. január 01. és 2018. december 31. között eladott termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig.

Kecskemét, 2018. január 15.

Kereskedelmi vezető



A műszaki adatlap a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.

