



**Teljesítménynyilatkozat HPE Peremszigetelő,
szegélyszigetelő PE habfólia építési termékre**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján.

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- HPE005

- Építési termék forgalmazója:
Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Szabadkai u.18.
 - Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:
Úsztatott padlók felmenő szerkezetekhez való csatlakozásainál (falak, csőáttörések) mellett használható, megadja az aljzat és a fal rugalmas hézagképzését és megakadályozza a kopogó hangok továbbterjedését a szerkezetben.
 - A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerezése tekercsben: (50 fm/tekercs)
Csomagolás termékcímkével ellátva.
- AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- Gyártás dátuma:**
 - Termék típusa:
HPE Peremszigetelő, szegélyszigetelő PE habfólia 1 cm×10cm (50fm/tekercs)
 - Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:
MFPA Leipzig (NB0800)
 - Műszaki Specifikációk:
MSZ EN 140-8, MSZ EN 29052
 - Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a 2018. január 01. és 2018. december 31. között eladott termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig .

• Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Egységtömeg: 245g/m ² (+-10%)	
Vastagság: 10 mm (±10%)	EN 822
Szélesség: 100 mm (±10%)	EN 822
Hosszúság: 50fm (±10%)	EN 823
Sűrűség: 21 kg/m ³ (+-5%)	EN 1602
Szakitószilárdság (10mm szeles mintán) : 150 N/5cm / 95 N/5cm	EN 12311-2
Méretállandóság (10mm vastag mintán mérve, 35°C, 120h, 2kN/m ² terhelés alatt): <1%	EN 12311-2
Hővezetési tényező (λ): 0,061W/mK	EN 12667
Testhang szigetelő képesség: min 18dB	EN 140-8
Vízfelvétel (28 napos teljes vízbemerítés után): ~5,5%	EN 12087
Páradiffúziós ellenállási szám (G): 3650	EN ISO 12572
Páraáteresztéssel egyenértékű légreteg vastagság (Sd): ~38m	EN ISO 12572
Tűzvédelmi osztály: F	EN 13501-1
Hőmérséklet állóság: (-)30oC - (+)70oC	
Tárolás: Száraz körülmények között, környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől védetten.	
Jótállás, szavatosság: Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.	

Tárolás: Száraz körülmények között; környezeti hatásoktól, különösen napsugárzástól és sugárzó hőtől, valamint nedvességtől, párától védetten. A külső körülményektől - hőmérséklet és szellőztetés - függően, a gyártás követően néhány napig, kis mennyiségben a habosítás során felhasznált izobután válik ki a habfóliából, amely a levegőnél nehezebb és talajszinten koncentráldódik, ezért a terméket jól szellőztetett módon kell tárolni, szállítani. Mivel az izobután gyúlékony anyag, a habfóliát nem szabad gyújtóforrás közelében tárolni és környezetében meg kell akadályozni az elektrosztatikus kisülés lehetőségét.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Nincsen ismert egészségkárosító veszély.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlappóteles termék.

Kecskemét, 2018. január 15.



Kereskedelmi vezető



A teljesítménynyilatkozat a Hóplusz Rendszer Kft. illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hóplusz Rendszer KFT. ügyviteli rendszere tartja nyilván. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.

HÓPLUSZ
RENDSZER