

Premio Pro EPS Betonadalék Gyöngy Teljesítménynyilatkozat

Nyilatkozat azonosító száma: TNY-EPS-BAGY

- Építési termék forgalmazója: Höpplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése: Höpplusz Rendszer EPS Betonadalék Gyöngy
- A termék mérete, kiszerezése: Kiszerezés: 200 literes (0,2 m³) zsákban
- A termék rendeltetése, felhasználási területe:
Speciálisan előkezelt Styroporgranulátum, amely vízzel és cementtel keverve ideális, földémszerkezetek szigetelésére, feltöltésre, lejtésképzésre, esztrikek illetve ajszatbetonok alá.
Alkalmas még medencék melletti hőszigetelő kitöltésre, padlások szigetelésére.
- Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve **
- Termék anyaga: Polisztirol gyöngy
- Keverési receptúrák:
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer

EPS Betonadalék Gyöngy **160**: -1 zsák EPS Gyöngy(200 l), 1 zsák (25 kg-os) cement, kb. 12 liter víz

EPS Betonadalék Gyöngy **250**: -1 zsák EPS Gyöngy (200 l), 1 zsák (25 kg-os) + ½ zsák (12,5 kg) cement, kb. 15 liter víz

EPS Betonadalék Gyöngy **400**: -1 zsák EPS Gyöngy (200 l), 2 zsák (25 kg-os) cement, kb. 20 liter víz

EPS Betonadalék Gyöngy **600**: -1 zsák EPS Gyöngy (200 l), 3 zsák (25 kg-os) cement, kb. 28 liter víz

- Műszaki adatok:

Típus	EPS Betonadalék Gyöngy 160	EPS Betonadalék 250	EPS Betonadalék 400	EPS Betonadalék 600
Térfogatsűrűség	Kb.160 kg/m ³	Kb.250 kg/m ³	Kb.350 kg/m ³	Kb.500 kg/m ³
Nyomásállóság	0,12N/mm ²	0,2N/mm ²	0,5N/mm ²	1,2N/mm ²
Hővezetési érték	0,06W/mK	0,09W/mK	0,12W/mK	0,18W/mK
Tűzosztály	NormálB2	NormálB2	Nem éghetőA2	Nem éghető A2
Gőzdiffúzió	μ=7	μ=7	μ=7	μ=14

- Beépítésének szabályai: Hagyományos betonkeverővel, vagy esztrih pumpával keverhető, kissé képlékeny állagúvá. A frissen beépített betont azonnal le kell takarni PE fóliával, locsolni nem kell. A 3-4 napos PE fólia takarás kötelező, különben az anyag megéghet. Min. vastagság 5 cm, max. vastagság 30 cm. Fagyveszélyes bekevert állapotban. Alacsonyabb hőmérsékleten a kötési idő meghosszabodik.
- Felhasználható: a gyártást követő 1 éven belül a tárolási feltételek betartása mellett.
- Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen.
- Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.
- Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: lásd a termék biztonsági adatlapján
- Teljesítmény nyilatkozat érvényességi ideje: Ezen nyilatkozat érvényes a 2025. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

Ezen teljesítmény nyilatkozat a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra.

Az dokumentumban foglaltak tartalma, folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben, frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül.

A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel az összes végfelhasználási lehetősége nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ateljessítmény nyilatkozat a Höpplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes, a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Höpplusz Rendszer KFT. Ügyviteli rendszere is nyilván tartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.

Kecskemét, 2025. január 02.