

Premio Pro Rabicháló Műszaki adatlap

Termék megnevezése: Premio Pro Rabicháló
Forgalmazza: Hőplusz Rendszer KFT / 6000 Kmét, Mindszenti krt 39.
Mérete, kiserése: 1m*50fm - 50m2/teker
Felhasználási területe: Hagyományos cement és mészvakatok erősítő hálój. Csökkenti a vakolat összeropedezésének veszélyét és mértékét, erősíti a vakolatot.
Bevonattal ellátott tömeg: 110g/m2 $\pm$ 5%
Szálvastagság: min. 0,55mm
Szálmennyiség (10 cm-ben) : láncszál: 10x2, vetülékszál: 10
Szakítószilárdság - hossz/kereszt DIN EN ISO 13934-1: min. 1150N/5cm / 1350N/5cm
Beépítése: EPS polisztirollal vagy ásványgyapottal készülő külső homlokzati hőszigetelő rendszerek erősítő hálójaként alkalmazható. Beépítés során a szigetelőanyag felületére felhúzott ragasztóanyagba teljes felületen be kell ágyazni, 10 cm átfedéssel, anyagszükséglet: 1,1m2/m2.
Tárolás: A tekercseket száraz helyen, UV sugárzástól és védetten kell tárolni, függőlegesen, állítva. Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között.
Jótállás, szavatosság: Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.
Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Nincsen ismert egészségkárosító veszély. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

*A műszaki adatlap érvényes a 2025. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.

Kecskemét, 2025. január 02.

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGÁRIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu


Kereskedelmi vezető

A műszaki adatlap a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.
A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.

