

**Teljesítménynyilatkozat
Premio Pro üvegszövet háló 145g/m²**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján.

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- KTE14550

- Építési termék gyártója:
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Mindszenti krt 39.
- Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:
Premio Pro üvegszövet háló 145g/m²
-külső homlokzati hőszigetelő rendszerek felületi kérgesítésének alkáliálló, üvegszövet anyagú erősítő hálója.
- A termék azonosításához szükséges adatok:
Kiszerelés: 1m*50fm - 50m²/tekercs. Átlátszó fóliacsomagolásban rajta elhelyezett termékcímkével .
AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer
- Gyártás dátuma:**
- Termék típusa:
Alkáliálló üvegszövet háló
- Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:
ÉMI Nonprofit Kft (NB1415)
ÉME szám: A-25/2012



- Műszaki Specifikációk:
ETAG 004 - Bevonatréteggel ellátott, többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek
MSZ EN 14118-2:2003

•	<u>Termék megnevezése:</u>	Premio Pro Prémium 145g-os üvegszövet háló
•	<u>Forgalmazza:</u>	Hőplusz Rendszer KFT /6000 Kmét, Belső-Szegedi u.7
•	<u>Mérete, kiszérése:</u>	1m*50fm - 50m ² /tekeres
•	<u>Felhasználási területe:</u>	Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek felületi kérésítésének alkáliálló, üvegszövet anyagú hálójá, valamint bevonati szigetelések erősítő hálójá.
•	Hosszúság-Szélesség:	gyártói érték 50m (+-1%) × 100cm (+-1%)
•	Száltávolság:	gyártói érték 5×5mm
•	<u>Bevonattal ellátott tömeg:</u>	gyártói érték 145g/m ² □+- 5%
•	<u>Vastagság:</u>	gyártói érték min. 0,47mm
•	Szakítószilárdság:	ETAG 004 1350 N/5cm / 2100 N/5cm
•	Nyúlás - hossz/kereszt:	ETAG 004 4,4% / 2,8%
•	Szakítószilárdság öregítés után - hossz/kereszt:	ETAG 004 1050 N/5cm / 1800 N/5c
•	Nyúlás öregítés után - hossz/kereszt:	ETAG 004 4,1% / 3,7%
•	Szálmennyiség 10 cm-ben:	gyártói érték 20×2 / 20
•	<u>Beépítése:</u>	EPS polisztirollal vagy ásványgyapattal készülő külső homlokzati hőszigetelő rendszerek erősítő hálójaként alkalmazható. Beépítés során a szigetelőanyag felületére felhúzott ragasztóanyagba teljes felületen be kell ágyazni, 10 cm átfedéssel, anyagszükséglet: 1,1m ² /m ² .
•	Tárolás:	A tekercseket száraz helyen, UV sugárzástól és védetten kell tárolni, függőlegesen, állítva. Tárolási hőmérséklet: -10°C és +50°C között.
•	Jótállás, szavatosság:	Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.
•	Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:	Nincsen ismert egészségkárosító veszély.
•	A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.	

- A teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
-Ezen nyilatkozat érvényes a 2025. január 01.-től gyártott és eladott termékekre, visszavonásig, illetve a nyilatkozat módosításáig.
-A fent azonosított termék teljesítménye megfelel az e nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
-Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
-Társaság/Gyártó nevében és részéről került aláírásra.

Kecskemét, 2025. január 02.



Deutsch Zoltán
ügyvezető

Premio
Insulation System
PREMIO HUNGARIA
Hőplusz Rendszer Kft.
6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 7.
Adószám: 13700140-2-03
www.premiosystem.hu

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviselői által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli rendszere tartja nyilván. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több.