

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SI-FS106030II3010-007



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	FIBRANxps ETICS GF-I	
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:	FS106030II3010	
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Hőszigetelő termékek épületekhez (THiB)	
	XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50	
4. A gyártó neve és értesítési címe:	FIBRAN d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	AVCP - System 3	
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:	NB 0751 (FIW)	
9. Alapvető tulajdonságok - (EN13164:2012+A1:2015)	Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség	bN [mm]	600
Névleges hosszúság	IN [mm]	1250
Vastagság	dN [mm]	60
Mérettűrések	T	3
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10\Y) [kPa]	300
Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR [kPa]	400
Tűzveszélyesség	Euroosztály	E
Folyamatos égés izzással		NPD
Akusztikai elnyelési index		NPD
Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T) [vol. %]
	Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol. %]
Páraáteresztés	Páradiffúziós ellenállási szám	MU
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa]
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	Hővezetési tényező közölt értéke	λ_D [W/m.K]
	Hővezetési ellenállás közölt értéke	RD [m ² .K/W]
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI
	Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS
	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT
Veszélyes anyagok	Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	GWP<5; ODP 0; HFC free
Tűzveszélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal,	Az XPS-termékek tűzveszélyessége nem változik	
10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek. A 305/2011/EU rendelet előírásainak megfelelően a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adja ki az alábbi teljesítménynyilatkozatot.		
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Novo mesto, 1. 01. 2024		Matej Lesar Research & Development
HBCD free		
„NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)		