

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

SI-FS116030II3010-007



1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:		FIBRANxps ETICS GF-I	
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám:		FS116030II3010	
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:		Hőszigetelő termékek épületekhez (THiB)	
		XPS-EN13164-T3-CS(10\Y)300-DS(70,90)-DLT(2)5-TR400-WL(T)1,5-MU50	
4. A gyártó neve és értesítési címe:		FIBRAN d.o.o. Novo mesto Kočevarjeva ulica 1 SI-8000 Novo mesto, Slovenija www.fibran.si	
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:		AVCP - System 3	
7. A bejelentett szerv neve és azonosító száma:		NB 0751 (FIW)	
9. Alapvető tulajdonságok - (EN13164:2012+A1:2015)		Jel	Teljesítmény
Névleges szélesség		bN [mm]	600
Névleges hosszúság		IN [mm]	1250
Vastagság		dN [mm]	160
Mérettűrések		T	3
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság		CS(10\Y) [kPa]	300
Sík felületre merőleges húzószilárdság		TR [kPa]	400
Tűzveszélyesség		Euroosztály	E
Folyamatos égés izzással			NPD
Akusztikai elnyelési index			NPD
Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T) [vol. %]	1,5
	Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) [vol. %]	NPD
Páraáteresztés	Páradiffúziós ellenállási szám	MU	50
Nyomószilárdság tartóssága az öregedéssel/leépüléssel szemben	Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) [kPa]	NPD
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	Hővezetési tényező közölt értéke	λD [W/m.K]	0,036
	Hővezetési ellenállás közölt értéke	RD [m2.K/W]	4,40
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD	NPD
	Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbe merítéskor vizsgálat után	FTCI	NPD
	Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS	(70,90)
	Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT	(2)5
Veszélyes anyagok	Veszélyes anyagok anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	GWP<5; ODP 0; HFC free	
Tűzveszélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal,	Az XPS-termékek tűzveszélyessége nem változik		
10. A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a deklarált teljesítménynek. A 305/2011/EU rendelet előírásainak megfelelően a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adja ki az alábbi teljesítménynyilatkozatot.			
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Novo mesto, 1. 01. 2024		Matej Lesar Research & Development	
HBCD free			
„NPD” (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény)			